

엘 리 베 이 터 사 양 서

A. 기본 사양

| | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| 1. 용 | 도 : | 승 객 용 (장애인 겸용) |
| 2. 대 | 수 : | 1 대(설치2대) |
| 3. 용 | 량 : | 15인승 (1000KG) |
| 4. 속 | 도 : | 60M/MIN |
| 5. 운 전 방 식 : | | 전 자 동 |
| 6. 제 어 방 식 : | | VVVF (인버터 방식) |
| 7.정지층(출입구수): | | 5층 (5개소) |
| 8.승 강 행 정 거 리 : | | 도면참조 |
| 9. 권 상 전 동 가: | | KW |
| 10. 메 인 레 일: | 본선레일: KG/M | 카운터레일: KG/M |
| 11. 전 원 동 력: | 380 V | 60 HZ |
| | 조 명: | 220 V 60 HZ |
| 12. 승 강 로 구 조 : | | 건축도면참조 |
| 크 기(내부): | 폭(W) : 건축도면참조 | 깊이(D) : 건축도면참조 |
| 13. 기 계 실 위 치 : | | 승강로 내부 |

B. CAR 내 부 사 항

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|
| 1. CAR 크기 (내부): | 폭(W) : 실측적용 | 깊이(D) : 실측적용 |
| 2. CAR 내부벽 : | STAINLESS STEEL H/L 1.5t ETCHING | |
| 3. CAR 내부분 : | STAINLESS STEEL H/L 1.5t ETCHING | |
| 4. 천 정 조 명: | 형광등 간접조명 | 매입 형 |
| 5. 문 | 턱: | 경질알루미늄 |
| 6. 바 | 닥: | 데코타일 |
| 7. 조 작 반: | PUSH BUTTON 식 | 수직 형 |
| 8. 층 표 시 기: | 출 입 문 | 수직 형 |
| 9. 부 속 장 치: | 인터폰,비상구출구,비상등,자동정밀착상장치,비상통화장치,비상조명장치 | |

C. 출 입 구 사 양

| | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| 1. 출 입 문 크 기: | 넓이 : 900 MM | 높이 : 2100 MM |
| 가) 개 폐 형 식: | 2 PANEL CENTER OPENING | |
| 나) 재 질: | STAINLESS STEEL H/L 1.5t ETCHING | |
| 다) 방 화 도 어: | 유 | |
| 2. 삼 방 틀 : | STAINLESS STEEL H/L 1.5t | |
| 3. 막 판 : | STAINLESS STEEL H/L 1.5t(1층적용) | |
| 4. 문 | 턱: | 경질알루미늄 |
| 5. 층 표 시 기 : | 수직 형 | |
| 6. 호 출 버 턴 : | BUTTON (1열) | 수직 형 |