

엘 리 베 이 터 사 양 서

A. 기본사양

1. 용	도 :	승객, 장애인
2. 대	수 :	1대
3. 용	량 :	15인승 (1,000KG)
4. 속	도 :	60M/MIN
5. 운 전 방 식 :	전 자 동	
6. 제 어 방 식 :	VVVF (인버터 방식)	
7.정지층(출입구수) :	1F~5F (5개소)	
8.승 강 행 정 거 리 :	도면참조	
9. 권 상 전 동 기 :	약 6.8KW	
10. 메 인 레 일 :	본선레일: 13KG/M	카운터레일: 8KG/M
11. 전 원 동 력 :	380V	60HZ
	조 명 :	220V 60HZ
12. 승 강 로 구 조 :	철근콘크리트	
	크 기(내부) :	도면참조
13. 기 계 실 위 치 :	승강로 내부	

B. CAR 내 부 사 항

1. CAR 크기 (내부):	폭(W) : 약 1,400MM	깊이(D) : 약 1,600MM
2. CAR 내부벽 :	stainless steel hairline	
3. CAR 내부분 :	stainless steel hairline	
4. 천 정 조 명 :	형광등 간접조명	매입 형
5. 문	턱:	경질알루미늄
6. 바	닥:	테코타일
7. 조 작 반 :	PUSH BUTTON 식	수직 형
8. 층 표 시 기 :	출 입 문	수직 형
9. 부 속 장 치 :	인터폰,비상구출구,비상등,자동정밀착상장치	

C. 출 입 구 사 양

1. 출 입 문 크 기 :	넓이 : 약 800MM	높이 : 약 2,100MM
가) 개 폐 형 식 :	2 PANEL CENTER DOOR OPENING	
나) 재	질:	stainless steel hairline
다) 기	타:	
2. 삼 방 틀 :	stainless steel hairline	
3. 막 판 :	stainless steel hairline	
4. 문	턱:	경질알루미늄
5. 층 표 시 기 :	수직 형	
6. 호 출 버 톤 :	BUTTON (1열)	수직 형