

# 승강기 제작 설치 사양서

현장 명: 함양읍 행정복지센터 신축공사

순번	구 분		제 원	비 고
1	종 류		엘리베이터	MRL (기계실 無)
2	호 기		1호기	
3	형식 (용도)		1면 전망용 (장애인용)	승강로 철골공사 건축 공사 담당
4	정격 용량		15인승 (1000kg)	
5	정지 층		4 STOP	
6	정격 속도		60 m/min	
7	운전 방식		1 CAR 운전	
8	구동 방식		Geared	
9	출입구 크기		900(W) X 2,100(H)	
10	출입문 방식		2매 중앙 개폐형	
11	JAMB	Type	지상 1층 (기준 층): 광폭형 /막판 有, 기타 층: 광폭형 / 막판 無	
		재질	기준 층: 304 STS-H/L & 기타 층: 304 STS-H/L	
12	막판	적용 유,무	지상 1층: 有 기타 층: 無	
		재질	기준 층: 304 STS-H/L & 기타 층: 304 STS-H/L	
13	출입문	재질	기준 층: 304 STS-H/L & 기타 층: 304 STS-H/L	폭:900mm 높이: 2100mm
14	출입 문턱	적용 유,무	전 층: 有	
		재질	경질 알루미늄	
15	카 바닥	재질	DECO 타일 적용	
16	카 벽체	재질	304 STS-H/L	1면 전망용
17	홀 층, 위치 표시기	적용 유,무	1층: 수평형 인디(IND) / 기타층: 수직형 인디(IND)	
		TYPE	디지털형 (행선 방향 표시/층)	
18	홀 버튼	적용 유,무	전 층: MICRO PUSH형	점자 적용
		TYPE	기준 층: STS-H/L & 기타 층: STS-H/L	
19	카 조작반	TYPE	MICRO PUSH형(표판 STS-H/L)	점자 적용
		출입문 개폐 버튼	有	
		직접 통화장치	有	
		비상정지 버튼	有	
		위치 표시기	디지털형 (행선 방향 표시/층)	
20	Fire S/W		無	
21	천정 조명		STS-MIR + STS-H/L + LED 조명	CS-05
22	Hand Rail		3면 1열 봉 Type (STS Polishing Pipe)	
23	Door Safety		세이프티 슈 적용	
24	중간 빔		적용 : 無	
25	방화 도어		적용 : 有	
26	ARD (정전 시 전원공급 장치)		적용 : 有	
27	CCTV 배선		적용 : 無	
28	전원 (Voltage/ Hz)		3상 380V / 60Hz	설치공사 전 현장 인입 요함
29	E/L 보양		필요 시 고객에 시공	견적 미 반영
30	입주용 무상보수 개월		3개월	
31	Pit 내부 사다리		적용: 有	